

# 金属製オイルゲージ KLM 型

## 特長

- 本体は真鍮にクロームメッキ仕上、ゲージ管にはパイレックスガラス、シール部分にはフッ素ゴムを使用していますので、耐熱、耐薬品性に優れています。また、ご使用になる薬品に応じてパッキンの材質を変更することも可能です。
- 本体に SUS304、シール部分にテフロンを使用した KLM-S 型もご用意しています。KLM 型よりさらに耐熱耐薬品性に優れています。
- ゲージ管は金属製パイプで保護されています。
- 取付ピッチの長さに応じて本体と本体の間に中間受けが付きます。この中間受けが製品をしっかり固定すると共に、指示線の役割も果たします。

## 金属製 オイルゲージ KLM 型

### スタンダードタイプ

小型  
KLM-M 型

標準型  
KLM 型



- 小 型  
取付ボルト M8, M10  
取付ピッチ 100~150mm
- 標準型  
取付ボルト M10, M12, M14, M16  
取付ピッチ 150~1000mm

## 金属製バルブ付 オイルゲージ KLM-V 型

### スタンダードタイプ



- KLM-V 型  
取付ボルト M10, M12  
取付ピッチ 150~1000mm

## 自動ストップバルブ付 オイルゲージ KLM-AV 型

### スタンダードタイプ



- KLM-AV 型  
取付ボルト M10, M12  
取付ピッチ 150~1000mm

## 脱着アダプター付 オイルゲージ KLM-VA 型

### 脱着アダプター付



- KLM-VA 型  
取付ボルト G3/8, G1/2, G3/4  
取付ピッチ 150~2000mm

## 温度計付金属製 オイルゲージ KLM-T 型

- 小 型  
取付ボルト M10  
取付ピッチ 100~150mm
- 標準型  
取付ボルト M12  
取付ピッチ 150~1000mm



## ステンレス製 オイルゲージ KLM-S 型

- 小 型  
取付ボルト M8, M10  
取付ピッチ 60~150mm
- 標準型  
取付ボルト M10, M12, M14, M16  
取付ピッチ 150~1000mm



小型  
KLM-SS 型

標準型

## その他の金属製オイルゲージ

## ネジ込み式 オイルゲージ KIM-AR 型

真鍮製の KIM-AR 型と  
ステンレス製の KIM-  
ARS 型があります。

- 取付ネジ径  
G1/4~G1 1/2  
(2号~12号)



## 金属製 L 型 オイルゲージ KLM-L 型

接液部をステンレス製  
に変更可能です。

- 取付ネジ径  
G1/8~G1/2  
長さ 50~600mm



## 金属製縦型 オイルゲージ KLM-I 型

接液部をステンレス製  
に変更可能です。

- 取付ネジ径  
R1/8~R1/2  
長さ 50~600mm

