

## 水高計



PBT 型

PBS 型

### 特長

- 取り出し箇所が従来の2ヶ所から1ヶ所に減ります。
- 取付、保温、各工事の削減ができ、安全に寄与します。
- 圧力計及び付属品が1式不要。  
(短管ネジ込み部の水漏れ、結露、腐食の心配がなくなります)
- 省スペース。

### 仕様

■保護管 / 不可

型式	形状	大きさ	温度範囲	圧力範囲	取付	感熱部
PBT	T形アングル	100Φ	0~120℃	0~0.3MPa	R <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	100mm
PBS	S形ストレート			0~0.6MPa		

## 温圧計



T 型

S 型  
外調設置針  
(オプション)

### 特長

- 屋内外共用 / 取付場所を選びません。
- 省スペース / 温度計、圧力計が一体で取付け口を1つに削減、作業コストも軽減。
- 見やすい / 温度を青、圧力を黒に色分け一目でわかるカラーリング。
- らくらく取付 / 実用新案特許取得済の特殊保護管付で、流体を外部に逃しません。

### 仕様

■保護管 / 付

型式	形状	大きさ	温度範囲	圧力範囲	取付	感熱部
T	T形アングル	100Φ	0~50℃	0~0.6MPa	R <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	60mm
S	S形ストレート		0~100℃	0~1.0MPa		75mm
				0~1.6MPa		100mm

※オプション：外調設置針