

特長

- 防塵・防水等級 IP65準拠
- 上下限判別機能搭載
- 電池寿命:連続約1.600時間
(アルカリ乾電池使用時)



仕様

型式	UDS-210W-1200G	UDS-210W-2400G	UDS-210W-5K	UDS-210W-10K	UDS-210W-20K
ひょう量	1200g	2400g	5kg	10kg	20kg
目量	1g	2g	5g	0.01kg	0.02kg
表示サイズ	LCD(液晶表示) 12(W)X23(H)mm				
機能	零点リセット、オートオフ、上下限判別機能、ワンタッチ風袋引き機能				
電池寿命	単1形乾電池6本(付属)・連続約1.600時間(アルカリ乾電池使用)				
載皿寸法	230(W)×230(D)mm				
外形寸法	248(W)×270(D)×168~175(H)mm			306(W)×343(D)×243(H)mm	

デジタル上皿はかり/UDS-1シリーズ

特長

- 文字サイズ高さ30mmの液晶表示で非常に見やすい。
- 振動除去機能搭載



UDS-1V(検定品)
UDS-1VN(検定外品)



UDS-1VD(両面表示)

仕様/検定品

型式	UDS-1V-3	UDS-1V-6	UDS-1V-15	UDS-1V-30
ひょう量	3.000g	6.000g	15kg	30kg
目量 (自動切替式)	0~1.5kg:1g 1.5~3kg:2g	0~3kg:2g 3~6kg:5g	0~7.5kg:0.005kg 7.5~15kg:0.01kg	0.01kg
電源	単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)			
電池寿命	連続約1.400時間(アルカリ乾電池使用)			
載皿寸法	228(W)×198(D)mm			
外形寸法	242(W)×288(D)×113~120(H)mm			

仕様/検定外品

型式	UDS-1VN-3	UDS-1VN-6	UDS-1VN-12
ひょう量	3.000g	6.000g	12kg
目量	0.5g	1g	0.002kg
電源	単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)		
電池寿命	連続約1.400時間(アルカリ乾電池使用)		
載皿寸法	228(W)×198(D)mm		
外形寸法	242(W)×288(D)×113~120(H)mm		