

管理用タービンメータ (TBZ・TBX シリーズ)

高精度、ローコスト、コンパクト、これからのニーズをスマートなボディに凝縮しました。



TBX



TBZ



TBX-D

■取り付け姿勢は、自由自在。

TBZ・TBX シリーズは、取り付け姿勢が自由なため、既存の配管にも容易に取り付け・計測ができ、多くのお客様に満足のいく性能をお届けしています。

■2系統パルス発信器を内蔵。

TBZ・TBX シリーズは、2系統パルス発信器の内蔵により遠隔検針、さらにはパソコンと接続して熱管理のシステムアップが可能になります。

■7年間ノンストップ。

TBZ・TBX シリーズは、外部電源不要で内蔵のリチウム電池で7年間ノンストップです。電池電圧アラーム警告(積算表示最上位桁点滅)で更新が管理できます。※電池交換、修理はできません。

■電源タイプ

TBX-D型(電源12~24VDC)仕様は電池式と同じです。

■多くの気体に対応できます。

TBZ・TBX シリーズは、LPガス、空気、窒素など広範囲に使用ができ、多くのお客様に対応できます。(オイルミスト、ダストパウダーが流入しないようにしてください。)

■多くの情報が確認できる液晶表示。

TBZ・TBX シリーズは、現地で多くの情報を得るために大型液晶が内蔵されています。積算流量表示に加え、瞬時流量、トリップ流量及び圧力、温度を表示します。

■温度圧力補正機能を搭載。

TBZは、温度圧力補正機能を搭載、標準状態に換算したガス使用流量および温度、圧力を表示します。これによりエネルギー管理がより詳しくできます。

使用事例

- バーナー、ボイラ、炉など燃焼機器のガス流量を管理、制御
- 工場計装の一環としてのガスの流量管理、制御

