

電子式クレーンスケール / HS-CD シリーズ



特長

- 省スペースと作業効率化に
- コンパクト軽量設計、クレーンスケールの取扱いの負荷を軽減します。
- 高精度・検定付可能(検定付の場合、末尾に「-K」が付きます)

仕様

型式	HS-CD-05	HS-CD-10	HS-CD-12	HS-CD-20	HS-CD-30	HS-CD-50	HS-CD-100
ひょう量	500kg	1000kg	1200kg	2000kg	3000kg	5000kg	10000kg
目量	0.2kg	0.5kg	0.5kg	1kg	1kg	2kg	5kg
製品質量	約 20kg	約 20kg	約 20kg	約 27kg	約 30kg	約 40kg	約 260kg
電源	ニッケル水素蓄電池 (7.2V)						

ばね式吊はかり / RTU シリーズ

特長

- 電源不要、ゼロ点調整が簡単
- 金属ボディが使用され、頑丈かつ軽量

仕様

型式	RTU-30K	RTU-60K	RTU-120K	RTU-200K	RTU-250K	RTU-300K
ひょう量	30kg	60kg	120kg	200kg	250kg	300kg
最小目盛	100g	200g	500g	500g	1kg	1kg
全長	490mm			535mm		
全幅	220mm					
重さ	2.7kg	2.9kg	3.1kg	3.3kg	3.3kg	3.4kg
ボディ材質	アルミダイカスト					
その他	ゼロ点調整つまみ付					



ばね式手ばかり



仕様

ひょう量	目盛	全長	外径
500g	5g	305mm	22Φ
1kg	10g	305mm	22Φ
2kg	20g	305mm	22Φ
4kg 5kg	50g	305mm	22Φ
8kg 10kg	100g	305mm	22Φ
12kg	200g	305mm	22Φ
15kg	200g	355mm	30Φ
20kg	200g	420mm	30Φ
30kg	500g	420mm	30Φ
50kg	500g	445mm	50Φ
100kg	1kg	540mm	50Φ

油圧吊はかり (ハイドロスケール) / HS シリーズ

仕様

型式	ひょう量	最小目盛	全長	本体重量
HS-01	1t	10kg	387mm	19kg
HS-02	2t	20kg	441mm	23kg
HS-03	3t		513mm	25kg
HS-05	5t	50kg	592mm	38kg
HS-08	8t	100kg	739mm	60kg
HS-10	10t		817mm	75kg
HS-15	15t	200kg	1061mm	130kg
HS-20	20t		1312mm	210kg
HS-30	30t	250kg	1466mm	360kg

